

Пиксельные светильники прямого наблюдения для креативного освещения архитектурных и мультимедийных фасадов

UniString

UniString — это компактный архитектурный светодиодный светильник для поверхностного монтажа с эффектом прямого света, который предназначен для освещения архитектурных и мультимедийных фасадов. Прочная механическая конструкция, простота установки и уникальная оптическая система делают UniString идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, спортивных арен, театров, парков развлечений, рекреационных центров и мультимедийных фасадов. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Варианты с симметричным и асимметричным светораспределением и опциональный интерфейс управления DMX позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Преимущества

- Доступны в трех размерах и трех диапазонах мощностей и подойдут для любых задач.
- Прочный корпус со степенью защиты IP66 для наружного применения.
- Доступен вариант с асимметричным лучом, обеспечивающий более высокую эффективность, большой видимый разрыв и меньшее световое загрязнение при установке на высоких зданиях
- Сквозная проводка для кабелей питания и сигнальных кабелей DMX с разъемами IP67
- Доступны варианты для поверхностной установки, а также монтажа на направляющих

Характеристики

- Стандартные модели: RGBW, RGB, 2700 К, 3000 К и 4000 К
- Варианты комплектации: 5000 К, монохромные цвета и регулируемый белый цвет (Tunable White)
- Стандартный шаг пикселя — 125 мм (расстояние между центрами) для мало- и среднегабаритных светильников
- Стандартный шаг пикселя — 200 мм (расстояние между центрами) для крупногабаритных светильников
- Доступны индивидуальные монтажные направляющие (заказываются отдельно)

Применение

- Мосты, памятники и фасады
- Ландшафтное освещение
- Парки и площади

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Versions



159A0794



159A0345









159A0249





159A0814

Чертеж размеров



Чертеж размеров



Общая информация	
Драйвер в комплекте	Нет
Заменяемый источник света	Нет
Технические характеристики освещения	
Тип оптического плафона/линзы	Поликарбонатная чаша/крышка прозрачная
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	нет
Соответствие требованиям и область применения	
Маркировка CE	Маркировка CE
Знак пожарной безопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Тест на воздействие раскаленной проволоки	Температура 750 °С, продолжительность 30 с
Код защиты от механических ударов	IK06

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Светораспределение	
		светильника	Цвет источника света
911401754042	BWS302 8LED 27K 24V A TB N10P20	85° x 110°	Теплый белый
911401754122	BWS302 8LED 30K 24V A TB N10P20	85° x 110°	Теплый белый
911401754202	BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20	85° x 110°	Нейтральный белый
911401753372	BWS301 6LED 27K 24V S TM N16P12	110° x 110°	Теплый белый
911401753412	BWS301 6LED 30K 24V S TM N16P12	110° x 110°	Теплый белый
911401753452	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	110° x 110°	Нейтральный белый
911401753082	BWS301 3LED 27K 15V A LR N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753162	BWS301 3LED 30K 15V A LR N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753242	BWS301 3LED 40K 15V A LR N16P12	85° x 110°	Нейтральный белый
911401752922	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	110° x 110°	Теплый белый
911401752962	BWS300 4LED 30K 15V S N16P12	110° x 110°	Теплый белый
911401753002	BWS300 4LED 40K 15V S N16P12	110° x 110°	Нейтральный белый
911401753522	BWS301 6LED 27K 24V A LR N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753602	BWS301 6LED 30K 24V A LR N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753682	BWS301 6LED 40K 24V A LR N16P12	85° x 110°	Нейтральный белый
911401753362	BWS301 6LED 27K 24V S N16P12	110° x 110°	Теплый белый
911401753402	BWS301 6LED 30K 24V S N16P12	110° x 110°	Теплый белый
911401753442	BWS301 6LED 40K 24V S N16P12	110° x 110°	Нейтральный белый
911401753852	BWS302 8LED 27K 24V S TM N10P20	110° x 110°	Теплый белый
911401753892	BWS302 8LED 30K 24V S TM N10P20	110° x 110°	Теплый белый
911401753932	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	110° x 110°	Нейтральный белый
911401754012	BWS302 8LED 27K 24V A TM LR N10P20	85° x 110°	Теплый белый
911401754092	BWS302 8LED 30K 24V A TM LR N10P20	85° x 110°	Теплый белый
911401754172	BWS302 8LED 40K 24V A TM LR N10P20	85° x 110°	Нейтральный белый
911401752932	BWS300 4LED 27K 15V S TM N16P12	110° x 110°	Теплый белый
911401752972	BWS300 4LED 30K 15V S TM N16P12	110° x 110°	Теплый белый
911401753012	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	110° x 110°	Нейтральный белый
911401753122	BWS301 3LED 27K 15V A TB N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753202	BWS301 3LED 30K 15V A TB N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753282	BWS301 3LED 40K 15V A TB N16P12	85° x 110°	Нейтральный белый
911401753842	BWS302 8LED 27K 24V S N10P20	110° x 110°	Теплый белый
911401753882	BWS302 8LED 30K 24V S N10P20	110° x 110°	Теплый белый

Order Code	Full Product Name	Светораспределение	
		светильника	Цвет источника света
911401753922	BWS302 8LED 40K 24V S N10P20	110° x 110°	Нейтральный белый
911401754052	BWS302 8LED 27K 24V A TM TB N10P20	85° x 110°	Теплый белый
911401754132	BWS302 8LED 30K 24V A TM TB N10P20	85° x 110°	Теплый белый
911401754212	BWS302 8LED 40K 24V A TM TB N10P20	85° x 110°	Нейтральный белый
911401753572	BWS301 6LED 27K 24V A TM TB N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753652	BWS301 6LED 30K 24V A TM TB N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753732	BWS301 6LED 40K 24V A TM TB N16P12	85° x 110°	Нейтральный белый
911401754002	BWS302 8LED 27K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Теплый белый
911401754082	BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Теплый белый
911401754162	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	85° x 110°	Нейтральный белый
911401753562	BWS301 6LED 27K 24V A TB N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753642	BWS301 6LED 30K 24V A TB N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753722	BWS301 6LED 40K 24V A TB N16P12	85° x 110°	Нейтральный белый
911401753132	BWS301 3LED 27K 15V A TM TB N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753212	BWS301 3LED 30K 15V A TM TB N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753292	BWS301 3LED 40K 15V A TM TB N16P12	85° x 110°	Нейтральный белый
911401753092	BWS301 3LED 27K 15V A TM LR N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753172	BWS301 3LED 30K 15V A TM LR N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753252	BWS301 3LED 40K 15V A TM LR N16P12	85° x 110°	Нейтральный белый
911401753532	BWS301 6LED 27K 24V A TM LR N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753612	BWS301 6LED 30K 24V A TM LR N16P12	85° x 110°	Теплый белый
911401753692	BWS301 6LED 40K 24V A TM LR N16P12	85° x 110°	Нейтральный белый

